

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

RoHS Compliant **Customer Drawing**

REV.	ECN NO.	DESCRIPTION	DATE	DESIGN

N=Number of contacts

订购方式/HOW TO ORDER

P

X	X	X
客户要求 Customer Request		

	间距 Pitch	颜色 Color
1	单间距 Single Pitch	1 灰色 Grey
2	双间距 Double Pitch	2 蓝色 Blue
		3 黑色 Black
		4 绿色 Green
		5 橙色 Orange
		6 红色 Red
		7 透明 Transparent
		8 黄色 Yellow
		9 白色 White

型号
Series NO.
极数
NO. of Pole

Contact Us

TEL: +86 - 574 - 63510149 FAX: +86 - 574 - 63516735
E-Mail: Sales@cxsuteng.com Website: www.cxsuteng.com

公差一览表				慈溪市速腾电子有限公司					
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE				CIXI SUTENG ELECTRONIC CO., LTD					
X.	±0.25	X°.	±5°	单位 UNITS	mm	制图 DRAWING	No.01	产品名称 TITLE	ST250B-3.5
.X	±0.20	.X°	±2°	角法 VIEW		设计 DESIGN	No.06		
.XX	±0.15	.XX°	±1°	比例 SCALE	1:1	审核 CHECK		产品料号 PART NO.	ST250B-3.5
.XXX	±0.02	.XXX°	±0.5°	日期 DATE	2012. 07. 10	版本 APPD	A0	图号 DRAW NO.	ST250B-3.5

N=No. of contacts

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

- MATERIAL
PIN HEADER: BRASS, TIN PLATED
HOUSING: PA66, UL94V-0
- ELECTRICAL
RATED VOLTAGE : 250V
RATED CURRENT : 8A
CONTACT RESISTANCE : 20mΩ
INSULATION RESISTANCE : 5000MΩ/1000V
WITHSTANDING VOLTAGE : AC1500V/1Min
WIRE RANGE : 22-16AWG 1.5mm²
- MECHANICAL
TEMP. RANGE : -40℃~+105℃
MAX SOLDREING : +250℃, FOR 5 SEC.
STRUO LEBGTG : 8-9mm

